

MODELO COMFORT

Lucera universal

Las luceras Comfort se ajustan a todo tipo de cubierta, gracias al tapajuntas universal integrado completo con faldón de plomo plisado. Todas las luceras de la serie Comfort tienen el marco de madera nórdica tratada con producto fungicida y están equipadas con prácticas manillas desenganchables para inclinar la tapa.



Lucera WL Comfort con cúpula



Lucera WL Comfort con cristal armado



Lucera WL Comfort con cristal templado



DATOS TÉCNICOS

- Tapajuntas integrado completo con faldón de plomo plisado para una instalación fácil y rápida en todo tipo de cubierta.
- Tapajuntas y perfiles de aluminio de color gris antracita o, bajo pedido, de cobre.
- Marco y batiente de madera nórdica tratada con producto fungicida.
- Apertura proyectante.
- La medida 45 x 73 está disponible con batiente con acristalamiento (3+9+3) para ambientes con idónea protección o no habitables o con acristalamiento de seguridad (3+6+3/3) para ambientes habitables.
- La medida 45 x 55 está disponible con cúpula, batiente con acristalamiento (3+9+3), cristal armado de 6 mm o templado de 4 mm para ambientes con protección idónea o no habitables, o con acristalamiento de seguridad (3+6+3/3) para locales habitables.
- Desenganche de la manilla para inclinar el batiente.
- Juntas exteriores de estanqueidad al agua de EPDM.
- Juntas en batiente de permeabilidad al aire de polietileno.
- Instalación posible con pendiente mínima 15° - máxima 70°.
- Bajo pedido, se realizan luceras a medida



MEDIDAS EXTERIORES DEL MARCO (cm)	L 45 X H 55	L 45 X H 73
ALUMINIO - CÚPULA	LWL05C	
ALUMINIO - CRISTAL ARMADO DE 6 MM.	LWL05VR	
ALUMINIO - CRISTAL TEMPLADO DE 4 MM.	LWL05VT	
ALUMINIO - ACRISTALAMIENTO BÁSICO	LWL10	LWL15
ALUMINIO - ACRISTALAMIENTO DE SEGURIDAD	LWL10A	LWL15A
COBRE - CÚPULA	LWL06C	
COBRE - CRISTAL ARMADO DE 6 MM.	LWL06VR	
COBRE - CRISTAL TEMPLADO DE 4 MM.	LWL06VT	
COBRE - ACRISTALAMIENTO BÁSICO	LWL11	LWL16
COBRE - ACRISTALAMIENTO DE SEGURIDAD	LWL11A	LWL16A