


SKIP



EN 1433 - IGQ



REJILLAS Y COBERTURAS					
GRELHA E COBERTURAS					
CLASES DE CARGO NORMA EN 1433	A 15	B 125	B 125	B 125 C 250	C 250
ASSES DE CARGA NORMA EN 1433					
TIPO	Rejillas con Clavijas	Rejillas Malla Antitacón	Rejillas Malla Cuadrada	Rejillas a Malla	Rejillas con Fisura 20 mm
TIPOLOGIAS	Grelha em barra	Grelha de malha anti-tacão	Grelha de malha quadrada	Grelha de malha	Grelha ranhurada 20 mm
MATERIAL	Acero Galvanizado Acero Inox	Acero Galvanizado Acero Inox	Acero Galvanizado Acero Inox	Fundición Esferoidal	Fundición Esferoidal
MATERIAL	Aço zincado Aço inox	Aço zincado Aço inox	Aço zincado Aço inox	Ferro fundido esferoidal	Ferro fundido esferoidal

CARACTERÍSTICAS

SKIP es un sistema práctico y versátil compuesto de un canal totalmente hecho en PE-HD con borde de contención alto 20 mm sin bastidor de refuerzo, **idoneo desde la clase A15 hasta la C250.**

La gama se compone de **2 canales** con **1 anchura** (100 mm) and **2 alturas** (55-80 mm).

CAMPOS DE EMPLEO

Este sistema permite una **mayor sencillez y precisión de instalación** gracias al borde que facilita la exacta medida de la pavimentación y asegura protección a las rejillas. Ideal para **áreas residenciales, áreas deportivas, estacionamientos privados.**

CARACTERÍSTICAS

SKIP é um sistema prático e versátil composto por um canaleta fabricado totalmente em PE-HD com barreira de contenção com uma altura de 20 mm que não prevê nenhuma armação reforçada, **suscetível de ser utilizado desde a classe A15 até C250.**

A gama é composta por **2 canais** com **1 medida de largura** (100 mm) e **2 de altura** (55-80 mm).

CAMPOS DE EMPREGO

Este sistema é capaz de oferecer **maior simplicidade e precisão de instalação** visto que o bordo dá a cota exacta que o pavimento deverá ter e garante protecção às grelhas. Este é ideal para áreas **residenciais, instalações desportivas e parques de estacionamento privados.**

		
C 250	No certificada Não Certificada	No certificada Não Certificada
Rejillas con Fisura 6 mm Grelha ranhurada 6 mm	Rejillas con Fisura Grelha ranhurada 7 mm	Rejillas a Malla Grelha ranhurada
Fundición Esferoidal Ferro fundido esferoidal	PE-HD Negro PE-HD cor preta	PE-HD Negro PE-HD cor preta